
	Производитель:	J.Sauron S.A (Франция)	142 000,00
	Технические параметры:		
	Входное напряжение	230В	
	Мощность (макс)	4,5 кВт	
	Выходное напряжение	8-48В	
	Выходной ток (макс)	97 А	
	Диаметр свариваемых фитингов	16-1600	
	Диаметр рабочих температур	-20°С...+50°С	
	Корпус, степень защиты	IP54	
	Габариты (без чехла)	184x285x282мм	
	Вес:	19 кг	
	Функциональные возможности:		
	сканирование штрих-кода	Да	
	ручной ввод штрих-кода	Да	
	ручной ввод параметров сварки	Да	
	система контроля процесса сварки	Да	
	система протоколирования	Да	
	Usb-порт	Да	
	Комплект поставки:		
	аппарат с оптическим сканером штрих-кода;		
наконечники сварочных проводов 4,0 и 4,7 мм			
USB флеш-накопитель			
чехол с карманами для принадлежностей			
руководство пользователя			
Сварочный аппарат аттестован в системе НАКС			

Муфтовый сварочный аппарат Ондин Компакт (с протоколированием)			
	Производитель:	J.Sauron S.A (Франция)	128 200
	Технические параметры:		
	Входное напряжение	230В	
	Мощность (макс)	4,5кВт	
	Выходное напряжение	8-48В	
	Выходной ток (макс)	97 А	
	Диаметр свариваемых фитингов	16-1600 мм	
	Диапазон рабочих температур		
	Корпус, степень защиты	IP54	
	Габариты	184[285]282мм	
	Вес:	19кг	
	Функциональные возможности:		
	сканирование штрих-кода	Да	
	ручной ввод штрих-кода	Да	
	ручной ввод параметров сварки	Да	
	система контроля процесса сварки	Да	
	система протоколирования	Да	
	Usb-порт	Нет	
	Комплект поставки:		
	сварочный аппарат с оптическим сканером штрих-кода		
наконечники сварочных проводов 4,0 и 4,7 мм			
кабель и программное обеспечение для связи сварочного аппарата с ПК			
руководство пользователя			
Сварочный аппарат аттестован в системе НАКС			

Звоните нам по телефону (831) 216-36-76

Муфтовый сварочный аппарат Ондин Компакт (без протоколирования)



Производитель:	J.Sauron S.A (Франция)
Технические параметры:	
Входное напряжение	230В
Мощность (макс)	4,5кВт
Выходное напряжение	8-48В
Выходной ток (макс)	97 А
Диаметр свариваемых фитингов	16-1600 мм
Диапазон рабочих температур	
Корпус, степень защиты	IP54
Габариты	184[285]282мм
Вес:	19кг
Функциональные возможности:	
сканирование штрих-кода	Да
ручной ввод штрих-кода	Да
ручной ввод параметров сварки	Да
система контроля процесса сварки	Да
система протоколирования	Нет
Usb-порт	Нет
Комплект поставки:	
сварочный аппарат с оптическим сканером штрих-кода	
наконечники сварочных проводов 4,0 и 4,7 мм	
руководство пользователя	

114 700

Муфтовый сварочный аппарат Е-Мануэль



Производитель:	J.Sauron S.A (Франция)
Технические параметры:	
Входное напряжение	230В
Мощность (макс)	4,5кВт
Выходное напряжение	8-48В
Выходной ток (макс)	97 А
Диаметр свариваемых фитингов	16-1600 мм
Диапазон рабочих температур	
Корпус, степень защиты	IP54
Габариты	184[285]282мм
Вес:	19кг
Функциональные возможности:	
сканирование штрих-кода	Нет
ручной ввод штрих-кода	Нет
ручной ввод параметров сварки	Да
система контроля процесса сварки	Да
система протоколирования	Нет
Usb-порт	Нет
Комплект поставки:	
сварочный аппарат с оптическим сканером штрих-кода	
наконечники сварочных проводов 4,0 и 4,7 мм	
руководство пользователя	

82 500

Муфтовый сварочный аппарат Барбара-ЦФ



Производитель:	J.Sauron S.A (Франция)
Технические параметры:	
Входное напряжение	230В
Мощность (макс)	4,5кВт
Выходное напряжение	8-48В
Выходной ток (макс)	97 А
Диаметр свариваемых фитингов	16-1600 мм
Диапазон рабочих температур	
Корпус, степень защиты	IP54
Габариты	184[285]282мм
Вес:	19кг
Функциональные возможности:	
сканирование штрих-кода	Да
ручной ввод штрих-кода	Да
ручной ввод параметров сварки	Да
система контроля процесса сварки	Да
система протоколирования	Да
Usb-порт	Да
Комплект поставки:	
сварочный аппарат с оптическим сканером штрих-кода	
наконечники сварочных проводов 4,0 и 4,7 мм	
руководство пользователя	
Сварочный аппарат аттестован в системе НАКС	

127 400

Звоните нам по телефону (831)216-36-76